

Flexlock Villkor

Försäljnings och Leveransvillkor

- Alla priser är exklusive moms
- Betalningsvillkor: 30 dgr netto
- Fritt levererat fabrik Vaggeryd
- Vi förbehåller oss rätten till pris och konstruktionsförändringar

Transportskada

Eventuella avvikelser och skador skall noteras på fraktsedel samt anmälas av köparen inom 7 dagar efter mottaget gods.

Garanti

Swedstyle lämnar två års garanti räknat från leveransmånad. Garantin gäller mot normalt brukande. Kan felet avhjälpas genom att produkten byts mot ersättningsprodukt så fullgör säljaren garantiansvaret. Alla kostnader som uppkommer i samband med utbyte sker uteslutande genom köparens försorg. Utbytesvaran debiteras och den felaktiga varan skall omgående returneras till säljaren som krediterar köparen efter godkännande. Leveranser sker enligt NL 09.

Garantin gäller förutsatt att:

Produkten monteras enligt föreskrivna anvisningar, att en korrekt batterityp enligt specifikation används samt att produkten ej öppnats eller på annat sätt hanterats ovarsamt.

Garantivillkoren för denna produkt är begränsade till kostnadsfritt utbyte alternativt reparation. Swedstyle täcker ej kostnader och risker som uppkommer beroende av transport, montering, användning och eller demontering av produkten. Övriga eventuella uppkomna kostnader som kan härledas till utbyte/reparation täcks ej av produktens garanti. Uppkomna kostnader i verksamheter beroende av produktfel täcks ej heller av produktgarantin.

Viktigt!

Vid användning av egna kort/taggar, kontrollera i förväg att de är kompatibla med Flexlock och att de har en tillräckligt bra läsförmåga. Vid felaktiga eller svaga/dåliga kort/taggar garanteras inte att en korrekt funktion uppnås.

Vi rekommenderar att ett test utförs med önskade kort/taggar och även med den typ av möbel med rätt material och tjocklek som ska användas för att säkerställa funktionen.

Viktigt!

För att Flexlock med dess RFID teknik skall fungera optimalt med våra kort, får låset endast monteras på förvaringar av trä, plast eller annat icke-konduktivt material med en maximal skivtjocklek av 25 mm. Vid andra typer av användarkort, materialval och/eller dimensioner garanteras inte att en korrekt funktion uppnås.

Viktigt!

Vid batteribyte får inte förvaringen stängas innan du har verifierat att batteriet fungerar. Ett lås utan batteri eller med ett ickefungerande batteri kan gå i baklås. (Gäller mode 2.) Provkör låset med öppen förvaring!

OBS! Om ditt Flexlock ska fungera ordentligt måste batteriet vara ett Flexlock-märkt batteri som tillhandahålls av Swedstyle eller din Flexlock återförsäljare. Se www.flexlock.se för mer instruktioner om hur du byter batteri.

Återvinning av produkten

Återvinning skall ske enligt nationella lagar och bestämmelser gällande separering av elektronik från övriga återvinningsbara material. Exempelvis ska utbytta batterier deponeras i avsedda återvinningsstationer alternativt återlämnas till inköpsstället.

Utförliga beskrivningar och instruktionsfilmer finns på www.flexlock.se